



## FlocLoc™ (PAM) Dry

### Закрепитель мульчи, почвенный стабилизатор

#### Свойства:

- Разработан, чтобы связать разрозненные частицы почвы, снижая риск их вымывания при осадках
- Уменьшает эрозию почвы
- Улучшает пропуск воды в верхние слои почвы
- Увеличивает объем воды, удерживаемый мульчей для гидропосева
- Повышает производительность установки для гидропосева, улучшая скольжение смеси в шлангах, увеличивая дистанцию распыла, обеспечивает поддержку семян и удобрений в смеси
- Может использоваться для временного контроля эрозии и обеспыливания

#### Расход:

3,4 – 5,0 кг/га

#### Упаковка:

- коробка с 6 упаковками 1,36кг,      54 коробок на поддоне
- мешки по 18.14кг,                              40 мешков на поддоне

#### Использование:

А. Для контроля вымывания почв со склонов.	Время действия – умеренное Действие: – от 3,4 до 5 кг материала обеспечивает кратковременную защиту на 1 га
Б. Обеспыливание	Базовый уровень контроля: - расход компонента 5кг/га для кратковременной защиты от пыли
В. Коррекция почв	Плотный грунт: Увеличивает скорость инфильтрации воды в почву
Г. Ускорение роста растений	Плотный грунт: Увеличивает скорость инфильтрации воды в почву

#### Нормы на 1 загрузку гидропосевной техники, в г:

	Bowie 300	Lancer 500	Victor 800	Imperial 1500	Imperial 3000
FlocLoc™ (PAM) Dry, 3.4/га	135	225	450	675	1350

#### Другие закрепители линии ProPlus:



Tacking Agent 3



MPT™



TackDown™



Con-Tack®

